

Silent Generator

特殊防音電源車

安定、低騒音、低振動の技術が凝縮されたオリジナル特殊防音電源車

低騒音・低振動性を実現した当社の特殊防音電源車は、経済産業省の特許庁より許可を受けています。電源車の準備から配線、仮設電源施工、撤去までどのような現場でもプロのオペレーターが責任を持って安全に完遂いた

しますので安心してご利用いただけます。また、不測の事態に備えた並列運転が可能な無停電電源車もご用意していますので、安定した電源を供給し続けることが可能です。

UG 無停電システム Uninterruptible Generator

シリーズスター/ダブルスター
三相3線・三相4線共に並列運転可



発電機/MARATHON 発電機容量/375KVA×2(60Hz)・300KVA×2(50Hz)
周波数/50・60Hz 相数/三相 定格/連続 力率/80% 出力波形/正弦波
騒音レベル/65~78dB エンジン/CUMMINS 燃料/軽油
燃費/16~70ℓ/h(一台稼働時) 車両/三菱ふそう 車種/8t
重量/13,895kg 寸法(mm)/L8,440×W2,500×H3,260

シリーズスター/ダブルスター/ジグザク
単相3線のみ並列運転可



発電機/大洋電機 発電機容量/125KVA×2(60Hz)・100KVA×2(50Hz)
周波数/50・60Hz 相数/三相 定格/連続 力率/80% 出力波形/正弦波
騒音レベル/56~63dB エンジン/三菱 燃料/軽油
燃費/7~28ℓ/h(一台稼働時) 車両/日野 車種/6t 重量/10,985kg
寸法(mm)/L7,350×W2,400×H2,810



MRG

Middle Range Generator

シリーズスター/ダブルスター/ジグザク



発電機/MARATHON
 発電機容量/375KVA(60Hz)・300KVA(50Hz)
 周波数/50・60Hz 相数/三相 定格/連続
 力率/80% 出力波形/正弦波
 騒音レベル/65~75dB エンジン/CUMMINS
 燃料/軽油 燃費/16~70ℓ/h
 車両/三菱ふそう 車種/4t 重量/7,910kg
 寸法(mm)/L6,830×W2,260×H2,620

シリーズスター/ダブルスター



発電機/ONAN
 発電機容量/250KVA(60Hz)・200KVA(50Hz)
 周波数/50・60Hz 相数/三相 定格/連続
 力率/80% 出力波形/正弦波
 騒音レベル/65~75dB エンジン/CUMMINS
 燃料/軽油 燃費/13~48ℓ/h
 車両/いすゞ 車種/4t 重量/7,795kg
 寸法(mm)/L6,800×W2,200×H2,660

HSG

Hyper Silent Generator

シリーズスター/ダブルスター/デルタ
 三相3線・単相3線同時出力可



発電機/STAMFORD
 発電機容量/125KVA(60Hz)・100KVA(50Hz)
 周波数/50・60Hz 相数/三相 定格/連続
 力率/80% 出力波形/正弦波
 騒音レベル/50~60dB エンジン/いすゞ
 燃料/軽油 燃費/5~18ℓ/h
 車両/トヨタ 車種/2t 重量/5,245kg
 寸法(mm)/L5,280×W1,880×H2,270

