

Power Supply

電源機材

あらゆる電源工事に対応するラインアップ

あらゆる電源工事に対応した豊富な電源機材は、多種多様な入出力電圧に対応しています。耐久性に優れ使いやすい機材により高品質な電気を安全に提供することが可能です。養生、備品関係も豊富に取りそろえていますので設置、撤去、移動も安全で効率よく行えます。



100KVAトランス(複巻)



仕様1 結線/Y-Y 入力形式/3φ3W 出力形式/3φ4W 入力電圧/173・180・200・210・380・415・460・480V 出力電圧/173・180・200・210V 重量/770kg 寸法(mm)/L1,300×W780×H1,155 備考/C-30A×3付

仕様2 結線/△-Y 入力形式/3φ3W 出力形式/3φ4W 入力電圧/173・180・200・210・380・415・480V 出力電圧/180・200・210・220・380・415V 重量/840kg 寸法(mm)/L1,100×W780×H1,290 備考/C-30A×3付

37.5KVAトランス(複巻)



入力形式/3φ3W 出力形式/3φ4W
入力電圧/173・180・200・210V
出力電圧/180・200・208・380V
結線/Y-Y 重量/375kg
寸法(mm)/L790×W550×H1,105
備考/C-30A×3付

37.5KVAトランス(単巻)



入力形式/3φ3W 出力形式/3φ4W
入力電圧/180・200・208・220V
出力電圧/180・200・208・220V
重量/135kg
寸法(mm)/L800×W465×H708
備考/C-30A×3付

6KVAトランス(複巻)

入力形式/1φ2W
出力形式/1φ2W
入力電圧/100・105・200・210V
出力電圧/100・105・115・120・200・210・220V 重量/92kg
寸法(mm)/L500×W350×H744
備考/C-30A×2付



1.5KVAワールドトランス

入力形式/1φ2W
出力形式/1φ2W
入力電圧/100・110・120・200・220・240V
出力電圧/100・110・120・200・220・240V 重量/11.5kg
寸法(mm)/L170×W190×H185
備考/各国のプラグに対応



分岐開閉器 ELCB



種類	入力形式
C-30A BOX 42CH	3φ4W+G
18・9CH	3φ4W+G・1φ3W+G
12CH	3φ4W+G・1φ3W+G・3φ3W+G
6CH	1φ3W+G・1φ2W+G
3・2・1CH	1φ2W+G
D-20A BOX 12CH	3φ3W+G・1φ2W+G

遮断器 ELCB MCCB



種類	入力形式	備考
ELCB 400・300A	3φ4W+G	C-30A付
200・150A	3φ4W+G	C-30A付
100A	3φ4W+G	C-30A付
75・60A	3φ4W+G	C-30A付
MCCB 300・200A	3φ4W+G	C-30A付
100・75A	3φ4W+G	C-30A付
50A	3φ4W+G	C-30A付

ケーブル



種類	全長
カムロック400Aケーブル	20・10m
カムロック300Aケーブル	30・20・10・5m
カムロック200Aケーブル	30・20・10・5m

養生用備品



種類
イエロージャケット
ラインバッカー(延長スローブ有)
溝付きゴムシート・ゴムシート