

# LED Light

演出照明

## 高輝度・省エネ・長寿命なLED Light

光源も強くRGB調色で無限の色調表現が可能です。防滴仕様の機材は天候を問わない上、省電力なので大容量の電源設備がない場所でも多彩な演出空間を提供することができます。振動や衝撃にも強く輸送や設置時のトラブルも回避できます。

### Martin MAC 301 Wash

電源/100・200V 50・60Hz(自動切替)  
消費電力/350w 入力形式/平行コンセント  
コントロール信号/DMX512  
チャンネル数/12・15・16・19ch  
重量/8.9kg  
寸法(mm)/L200×W320×H388  
光源/3色LED(R・G・B)  
機能/RGBカラーミキシング、  
ズーム(13・36°、1/10ピーク)、  
PAN 430°、TILT 300°、屋内仕様(IP20)



### WYBRON Cygnus

電源/100・200V 50・60Hz(自動切替)  
消費電力/220w 入力形式/平行コンセント  
コントロール信号/DMX512・RDM  
チャンネル数/7・8・11・12ch  
重量/6.5kg  
寸法(mm)/L355×W229×H203  
光源/4色LED(R・G・B・W)  
機能/RGBカラーミキシング、パワーサプライ内蔵、  
最大光速45920ルーメン、  
演色評価指数C.R.I値92以上、屋内仕様(IP20)



### i-PIX BB1

電源/100・200V 50・60Hz(自動切替)  
消費電力/65w 入力形式/平行コンセント  
コントロール信号/DMX512・RDM  
チャンネル数/3~9ch(モードにより)  
重量/2.6kg  
寸法(mm)/L170×W195×H450(アーム・ハンガー込)  
光源/3色LED(R・G・B)  
機能/RGBカラーミキシング、  
要専用パワーサプライ(4台まで接続可能)、  
防滴仕様(灯体IP65・パワーサプライIP67)



### i-PIX BB4 Washlight

電源/100・200V 50・60Hz(自動切替)  
消費電力/250w 入力形式/平行コンセント  
コントロール信号/DMX512  
チャンネル数/3~36ch(モードにより)  
重量/13.5kg 寸法(mm)/L600×W300×H147  
光源/3色LED(R・G・B)  
機能/RGBカラーミキシング、  
4台まで連結接続電源供給可能、  
2台連結接続アーム対応可能、ヘッド部:IP67、  
PowerBOX部:IP65(使用方法により変動有)



### COLOR KINETICS Color Blast

電源/100V 50・60Hz  
消費電力/100w 入力形式/平行コンセント  
コントロール信号/DMX512  
チャンネル数/3ch  
重量/2.2kg 寸法(mm)/L321×W218×H133  
光源/3色LED(R・G・B)  
機能/RGBカラーミキシング、  
要専用パワーサプライ(5台まで接続可能)、  
クリアレンズ(10°)・フロストレンズ(22°)2種類、  
本体接続ケーブル延長最大18m、防滴仕様(IP66)



### ALTMAN Spectra PAR100

電源/100・200V 50・60Hz(自動切替)  
消費電力/100w 入力形式/平行コンセント  
コントロール信号/DMX512・RDM  
チャンネル数/4・5・8・10ch  
重量/10kg  
寸法(mm)/L250×W350×H350  
光源/4色LED(R・G・B・A)  
機能/RGBカラーミキシング、ナロー・クリア・  
ミディアム・ミディアムワイドの4種類レンズ対応、  
防水仕様(IP65)

