

魅力的な光を創造し、観る人々を別世界へ

ダイナミックに動く光で空間に印象的な輝きと彩りを与えます。スポットタイプやウォッシュタイプにサーチライトなど機材の効果もさまざまなで組み合わせ次第で広がりのある演出効果を発揮。観る人々が感動する空間をつくることができます。



Slender230

電源/200V 50・60Hz(自動切替)
消費電力/200w
入力形式/D-20A
コントロール信号/DMX512 8・16ビット
チャンネル数/16・20ch(モードにより)
重量/18.1kg
寸法(mm)/L430×W450×H530
機能/カラーOPEN+14色 1枚
GOBO OPEN+17種類固定 1枚
PAN540°、TILT250°



Martin MAC700 Profile

電源/100・200V 50・60Hz(自動切替)
消費電力/100V・1100w・200V・500w
入力形式/C-30A コントロール信号/DMX512
16ビット・16ビットEX チャンネル数/23・31ch
重量/34.5kg 寸法(mm)/L450×W365×H636
機能/CMYカラーミキシング ダイクロカラー(5色)・
コンバージョンフィルター(3パターン)、
GOBO 6種類ローテイト 1枚・9種類固定 1枚、
シャッター、アイリス、プリズム、フォーカス、
ズーム、アニメーション、PAN540°、TILT246°



SKY-TRACKER

電源/200V 50・60Hz 3φ3W+G
消費電力/6000w
入力形式/100A-4P引掛(端子入力)
コントロール信号/DMX512
チャンネル数/12ch 重量/650kg
寸法(mm)/L1,150×W1,150×H1,780
ランプタイプ/Xenon Bulb・2000w
機能/要専用コントロールBOX、
コントロールケーブル(DMX制御時)、
4灯各ON/OFF機能



Martin MAC700 Wash

電源/100・200V 50・60Hz(自動切替)
消費電力/100V・1100w・200V・500w
入力形式/C-30A
コントロール信号/DMX512 8・16ビット
チャンネル数/16・23ch(モードにより)
重量/32kg 寸法(mm)/L450×W365×H656
機能/CMYカラーミキシング・ダイクロカラー(5色)・
CTCコンバージョンフィルター(2パターン)、
ローテティングビームシェイパー、
ストロボ、ズーム12.5~66°、PAN540°、TILT246°



Martin MAC600E

電源/100V 消費電力/1000w 入力形式/C-30A コントロール信号/
DMX512 8・16ビット チャンネル数/10・12・14ch 重量/25kg
寸法(mm)/L450×W360×H610 機能/CMYカラーミキシング、フィクス
カラー、コンバージョンフィルター、ビームシェイパー、PAN440°、TILT306°



Martin MAC500E

電源/100V 消費電力/1000w 入力形式/C-30A コントロール信号/
DMX512 8・16ビット チャンネル数/12・14・16ch 重量/26kg 寸法(mm)/
L356×W481×H673 機能/COLOR2ホイール、GOBO 2ホイール、PAN440°、TILT306°



Martin Biglite 4.5k

電源/200V 50・60Hz 3φ3W+G
消費電力/2600w
入力形式/30A-3P引掛(端子入力)
コントロール信号/DMX512
チャンネル数/13ch 重量/134kg
寸法(mm)/L830×W738×H1,271
ランプタイプ/Xenon lamp 4500w
機能/CMYカラーミキシング、
ストロボ、フォーカス、ディマー、
PAN630°、TILT230°

