

# LED屋外投光器シリーズ

サッカー・野球・テニスコート等に対応する多彩なラインナップと、  
メタルハライド1,700W級の光を実現したLED照明の最高峰モデル。



Lightning-J 800W投光器

600W投光器

## LED屋外投光器シリーズ

DATA

80W~800W

安心の  
純国産品スタジアム級  
照明対応広角~狭角  
配光7モデル点灯/再点灯  
即時安定60,000時間  
長寿命光源IP 65  
防塵/防水

### 共通仕様

▶ 入力電源 AC100/200V 50/60Hz

▶ 色温度

標準仕様	5500K (正午の日光)
	2100K (疑似ナトリウム灯)
	3500K (温白色)
	4200K (白色)
	5000K (昼白色)
カスタム	6500K (昼光色)

▶ 平均演色  
評価数

標準仕様	Ra75
カスタム	Ra80、85、90

▶ 器具素材

照明本体	アルミ圧延材等
前面カバー	ポリカーボネード
アングル	ステンレス
照電源筐体	アルミ押出材

▶ 仕様

-10℃~40℃

▶ 電源設置方法

別置(電源:IP65)

光源 モジュール	全光束 (ルーメン)	相当する メタルハライド灯	相当する 水銀灯
80w	7,680	170W	280W
120w	11,520	250W	420W
240w	25,200	500W	840W
320w	30,450	670W	1,120W
480w	50,400	1,000W	1,680W
600w	59,850	1,260W	2,100W
800w	84,000	1,700W	2,800W



疑似ナトリウム灯仕様(LED320W)



LED600W投光器 点灯写真

機種	型番 (*は配光レベル)	消費電力(W)			重量(kg)				寸法(mm)		電源 台数	電源メーカー
		本体	電源	合計	本体	スタンド	電源	合計	本体	電源(1台あたり)		
80W(角)	S080-BCB0-F0*C	80	8	88	3.0	0.8	0.8	4.6	200×200×128	80×143.5×42	1	サンエー電機株式会社
120W(角)	M120-BCA0-F0*C	120	10	130	4.5	0.8	1.2	6.5	250×240×136	68×228×38.8	1	MEAN WELL
120W	M120-BCA0-F2*C	120	10	130	2.8	1.2	1.2	5.2	φ434×214	68×228×38.8	1	MEAN WELL
240W	M240-BCA0-F2*C	240	20	260	8.0	1.2	1.9	11.1	φ434×362	90×252×43.8	1	MEAN WELL
320W	M320-BCA0-F2*C	290	30	320	9.2	1.2	1.9	12.3	φ434×412	90×252×43.8	1	MEAN WELL
480W	M480-BCA0-F2*C	480	50	530	15.9	2.8	3.8	22.5	φ525×485	90×252×43.8	2	MEAN WELL
600W	M600-BCA0-F2*C	570	60	630	16.5	2.8	3.8	23.1	φ525×515	90×252×43.8	2	MEAN WELL
800W	M750-BCA0-F2*C	800	80	800	14.8	5.3	5.6	25.7	φ525×585	90×252×43.8	3	MEAN WELL

### 当社LEDライト 4つの特徴

**1** 単一面発光方式!!  
均整が取れて明るく、  
多重影が発生しません。

**2** 高品質で長寿命!!  
水銀灯やメタルハライド灯と違い、  
球切れがなく手間が掛かりません。

**3** 消費電力大幅削減!!  
照射熱が低温なので、  
室温上昇も抑えられます。

**4** CO<sub>2</sub>排出量の低減!!  
地球にやさしいLED照明は企業の  
イメージアップに繋がります。

商品は予告無く仕様等の変更を行いますのでご了承ください。



OTHER

LED屋外投光器シリーズ