

# ●システム台車

## WB-6EM

### 標準タイプ WB-6EM

建設現場ドア(900mm)通過可能



### 標準タイプ

品番	WB-6EM	
台車車幅	700mm~1000mm	
台車車長	300mm~4000mm	
台車重量	12kg/1フレーム	
積載重量	800g/2フレーム、1200g/3フレーム、1600g/4フレーム	
フレーム	主材質	角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ
	車輪	口径150mm タイヤ材質 ウレタン
連結棒	足場投筒48.6mm 配管用鋼管40Aがご利用できます	



OTHER

# システム台車の使用例ご紹介



(ワイドタイプ)



(標準タイプ)



天井吊金物のストックヤード 積載重量にあわせた6軸車



パイプと縦手類のストックヤード(ワイド)



配管加工機器の移動用



窓枠のストックヤード 足場鉛管を利用した2段式台車



ダクト(チャンバー)のストックヤード



長尺金物のストックヤード



PBの移動と加工台としての利用 台車寸法1m×1m



ユニットバスのストックヤード



LGSの搬入とストックヤード

## 使用上のご注意

- 最大積載荷重200kg(1軸当り)積み過ぎ厳禁
- 停止中は必ずストッパーを掛けて下さい
- 使用中はキャスターに足をはさまれないように注意して下さい
- 吊り下げ厳禁・クレーン作業、フォークリフト作業には使用できません



OTHER